

**บริษัท แอล เอส ที ซัพพลาย จำกัด**

3753 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 0-2712-1112 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2712-3626 / E-mail: lstsupply@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th

**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู่นไถ่จัน อิมพอร์ต**

88/3-90 ซ.ปทุมคงคา ถนนวิภาวดี แขวงสามก้นขวาง เขตสามก้นขวาง กรุงเทพมหานคร 10100

โทร: 0-2234-9555-8 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2639-4007, 0-2236-4886 / E-mail: soonthaijun@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th

**บริษัท ลีซูนไถ่ (ไทยแลนด์) จำกัด**

385/1 ถนนสุขุมวิท แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: 0-2818-2555 (อัตโนมัติ) / แฟกซ์: 0-2818-2598 / E-mail: leesoonthai@gmail.com; soonthai@loxinfo.co.th

<http://www.group1st.com>**จำนวนเกลียวและระยะ Pitch ของมาตรฐาน UNC, UNF & BSW****UNC & UNF Standard's TPI & Pitch**

Major Diameter inch (mm)	Thread per inch and pitch					
	UNC Thread (Coarse)		UNF Thread (Fine)		BSW (Whitworth)	
	TPI	Pitch inch (mm)	TPI	Pitch inch (mm)	TPI	Pitch inch (mm)
#0 = 0.0600 (1.5240mm)			80	0.012500 (0.3175mm)		
1/16" = 0.0625 (1.5875mm)					60	0.016667 (0.4233mm)
#1 = 0.0730 (1.8542mm)	64	0.015625 (0.3969mm)	72	0.013888 (0.3528mm)		
#2 = 0.0860 (2.1844mm)	56	0.017857 (0.4536mm)	64	0.015625 (0.3969mm)		
3/32" = 0.09375 (2.38125mm)					48	0.020833 (0.5292mm)
#3 = 0.0990 (2.5146mm)	48	0.020833 (0.5292mm)	56	0.017857 (0.4536mm)		
#4 = 0.1120 (2.8448mm)	40	0.025000 (0.6350mm)	48	0.020833 (0.5292mm)		
#5 (1/8") = 0.1250 (3.175mm)	40	0.025000 (0.6350mm)	44	0.022727 (0.5773mm)	40	0.025000 (0.6350mm)
#6 = 0.1380 (3.5052mm)	32	0.031250 (0.7938mm)	40	0.025000 (0.6350mm)		
5/32" = 0.15625 (3.96875mm)					32	0.031250 (0.7938mm)
#8 = 0.1640 (4.1656mm)	32	0.031250 (0.7938mm)	36	0.027778 (0.7056mm)		
3/16" = 0.1875 (4.7625mm)					24	0.041667 (1.0583mm)
#10 = 0.1900 (4.8260mm)	24	0.041667 (1.0583mm)	32	0.031250 (0.7938mm)		
#12 = 0.2160 (5.4864mm)	24	0.041667 (1.0583mm)	28	0.035714 (0.9071mm)		
7/32" = 0.21875 (5.55625mm)					24	0.041667 (1.0583mm)
1/4" = 0.2500 (6.3500mm)	20	0.050000 (1.2700mm)	28	0.035714 (0.9071mm)	20	0.050000 (1.2700mm)
5/16" = 0.3125 (7.9375mm)	18	0.055556 (1.4111mm)	24	0.041667 (1.0583mm)	18	0.055556 (1.4111mm)
3/8" = 0.375 (9.5250mm)	16	0.062500 (1.5875mm)	24	0.041667 (1.0583mm)	16	0.062500 (1.5875mm)
7/16" = 0.4375 (11.1125mm)	14	0.071418 (1.8143mm)	20	0.050000 (1.2700mm)	14	0.071418 (1.8143mm)
1/2" = 0.5000 (12.7000mm)	13	0.076923 (1.9538mm)	20	0.050000 (1.2700mm)	12	0.083333 (2.1167mm)
9/16" = 0.5625 (14.2875mm)	12	0.083333 (2.1167mm)	18	0.055556 (1.4111mm)	12	0.083333 (2.1167mm)
5/8" = 0.6250 (15.8750mm)	11	0.090909 (2.3091mm)	18	0.055556 (1.4111mm)	11	0.090909 (2.3091mm)
3/4" = 0.7500 (19.0500mm)	10	0.100000 (2.5400mm)	16	0.062500 (1.5875mm)	10	0.100000 (2.5400mm)
7/8" = 0.8750 (22.2250mm)	9	0.111111 (2.8222mm)	14	0.071418 (1.8143mm)	9	0.111111 (2.8222mm)
1" = 1.0000 (25.4000mm)	8	0.125000 (3.1750mm)	12	0.083333 (2.1167mm)	8	0.125000 (3.1750mm)